

ABUS Leichtportalkran LPK

Das starke Stück folgt auf dem Fuße



bis 2 t



bis 5 m



bis 7,9 m



Kurze
Lieferzeit



ABUS Kran Austria GmbH · Kirchenplatz 6/4/6 · A-1230 Wien · Telefon: +43 1 8656046 · E-Mail: info@abus-kran.at

Der ABUS Leichtportalkran ist überall dort die wirtschaftliche Lösung, wo Hebeleistung nicht permanent und zudem häufig an unterschiedlichen Orten benötigt wird. Er ist für die ABUS Elektro-Kettenzüge und für Lasten bis 2000 kg ausgelegt. Auf seinen vier Lenk-Stopprollen, von denen zwei serienmäßig mit 90°-Richtungsfeststellern ausgerüstet sind, ist der ABUS Leichtportalkran besonders leicht verfahrbar. Darüber hinaus lässt er sich aufgrund seiner Konstruktion bei Bedarf problemlos zerlegen. Mit zwei Baugrößen lassen sich die erforderlichen Höhen und Breiten des Kranes in einem weiten Bereich realisieren.

Die technischen Daten im Überblick:

Tragfähigkeit: bis 2000 kg
 Gesamthöhe: bis 5000 mm
 Auslegung: für ABUS Elektro-Kettenzüge GM2, GM4 und GM6
 Option: Katzfahren elektrisch
 Einstufung: nach DIN 15018, H2 B2
 Gesamtbreite:

kg	250	500	800	1000	1250	1600	2000
mm max	7900	7000	6500	6300	5650	5000	4000

Anfrage

Firma: _____ PLZ/Ort: _____

Name: _____ Telefon: _____

Postf./Str.: _____ Telefax: _____

E-Mail: _____

Angaben zum gewünschten Leichtportalkran:

Tragfähigkeit: _____ kg

Gesamthöhe (HT): _____ mm

Gesamtbreite (L): _____ mm

Höchste Hakenstellung (HC): _____ mm

Katzfahren:

- von Hand
- elektrisch 5 m/min

Dienstleistungen:

- Fracht durch ABUS
- Montage durch ABUS
- Abnahme durch ABUS

